



JA-115P Kattoon asennettava PIR- liikeilmaisoin BUS-väylään

Tuote on JABLOTRON 100+ -järjestelmään kuuluva väylään asennettava järjestelmälaite. Se on tarkoitettu havaitsemaan ihmiskehon liikkuminen rakennuksen sisällä. JABLOTRON 100+ -sarjan tavallisiin liikeilmaisimiin verrattuna tämä ilmaisoin on tarkoitettu asennettavaksi kattoon.

o [Declaration of conformity - JA-115P \(PDF 683,67 kB\)](#)



Kuvaus

Se asennetaan kattoon ja sen taattu havaitsemisalue on 360° sekä havaitsemisäde jopa 5,5 m asennuskorkeudella 3,5 m.

Väriin hälytysten ehkäisyä voidaan säätää kahdella tasolla.

Ilmaisoin toimii pulssivasteella ja se varaa järjestelmästä yhden paikan.

Havaitsemisen herkkyyttä voidaan lisätä aktivoitujen järjestelmätilan automaatiotoimintoja varten.

Pyöreä välikappale (PLV-P-ST) on kehitetty sertifioituna lisätarvikkeena kattoon asennettaville ilmaisimille, niin että väyläkaapeli voidaan piilottaa myös sellaisissa tilanteissa, joissa sitä ei voida muutoin piilottaa siististi kattoon.

Tekniset tiedot

Virtalähde

keskusyksikön väylän kautta 12 V (9 - 15 V)

Virrankulutus käytettäessä vara-akkua (valmiustila)

2,8 mA

Kaapelivalinnan virrankulutus

30 mA

Suosittelut asennuskorkeus

2,5 - 3,5 m lattiatason yläpuolelle

Havaitsemiskulma/havaitsemisalue

360°/11 m (3,5 m asennuskorkeudella)

Mitat

Ø 125 x 40 mm

Luokitus

EN 50131-1 painos 2+A1+A2, EN 50131-2-2

Ympäristöluokitus seuraavan standardin mukaisesti

EN 50131-1, II. sisäkäyttö, yleinen

Käyttölämpötila-alue

-10 °C - +40 °C

Täyttää myös seuraavat vaatimukset

EN 50130-4 painos 2+A1, EN 55032, EN 50581

