



JA-110P PET BUS PIR bevegelsesdetektor med smådyrslinse

Detektoren kobles til BUS-en til JABLOTRON 100+. Den benyttes for å oppdage menneskers bevegelse inne i bygninger. Sammenlignet med standard PIR bevegelsesdetektorer i JABLOTRON 100+-serien, er deteksjonsegenskapene modifisert og detektoren har en grunnleggende immunitet overfor dyr.

○ [Declaration of conformity - JA-110P PET \(PDF 319.51 kB\)](#)



Beskrivelse

Detektoren ignorerer små dyrs bevegelse langs gulvet (gjelder dyr på opptil 25 kg og en maksimal høyde på 40 cm i en avstand på opptil 7 meter fra detektoren).

Detektoren har en pulsreaksjon og tar opp én posisjon i systemet.

JS-7910-linsen brukes bare til standard immunitetsnivå.

Detektoren leveres utstyrt med et JS-7910-dyreobjektiv med 90 °/12 m vinkel.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning

via alarmsentralens BUS 12V (9..15V)

Strømforbruk - hvile

5 mA

Strømforbruk - aktiv

5 mA

Anbefalt installeringshøyde

2 m over gulvnivå

Deteksjonsvinkel/-dekning

90°/12 m
90°/7 m (immunitet overfor kjæledyr)

Størrelse

60 x 95 x 55 mm

Klassifisering

EN 50131-1 versjon 2+A1+A2, EN 50131-2-2,

Miljø i hht.

EN 50131-1 II. innendørs, generelt

Driftstemperaturområde

-10 °C til +40 °C

Det tilfredsstillers dessuten kravene i

EN 50130-4 versjon 2+A1, EN 55032, EN 50581

