



JA-110P PET Пассивный инфракрасный извещатель движения с базовой функцией отсутствия реакции на домашних животных

Продукт является адресным системным устройством для JABLOTRON 100+. Задача извещателя – распознавание движения человека внутри помещения. В отличие от стандартных пассивных инфракрасных извещателей движения серии JABLOTRON 100+ имеет модифицированные характеристики обнаружения и обладает базовой устойчивостью к животным.

○ [Declaration of conformity - JA-110P PET \(PDF 319,51 kB\)](#)



Описание

Извещатель не реагирует на передвижение мелких животных по полу (массой до 25 кг, высотой до 40 см, на расстоянии до 7 метров от извещателя).

Извещатель осуществляет импульсный ответ и занимает один адрес в системе.

Линза JS-7910 используется только для стандартного уровня устойчивости.

Извещатель оснащен линзой для животных JS-7910 с углом обзора 90°/ 12 м.

Технические характеристики

Источник питания	от шины контрольной панели, 12 В (9– 15 В)
Потребление тока в резервном режиме (режиме бездействия):	5 мА
Потребление тока для выбора кабеля	5 мА
Рекомендуемая высота установки	2 м над уровнем пола
Угол / площадь обнаружения	90°/12 м 90°/7 м (устойчивость к домашним животным)
Размеры:	60 x 95 x 55 мм
Классификация	EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN 50131-2-2.
Окружающие условия согласно	EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +40°C
Также соответствует требованиям	EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, EN 50581

