



JA-150P Беспроводной ИК детектор движения

ИК детектор движения JA-150P разработан для обнаружения движения внутри помещения. Диаграмма направленности обнаружения может быть оптимизирована при помощи дополнительных линз.

o [Declaration of conformity - JA-150P \(PDF 319,51 kB\)](#)



Описание

Дополнительные линзы JS-7904 **коридор**, JS-7906 **защита от животных** или JS 7901 **штора**.

Уровень защиты можно выбрать из **двух возможных**. Питание от двух щелочных батарей.

Функция **смарт наблюдение** позволяет осуществлять более надежную работу и экономный расход батареек.

Технические параметры

| | |
|---|--|
| Питание | 2 x AA щелочные батарейки (LR6) 1.5V 2400mAh |
| Стандартный срок службы | до 2 лет (функция смарт наблюдения) |
| Рабочая частота | 868.1 MHz, JABLOTRON протокол |
| Дальность связи | до 300 метров (открытое пространство) |
| Рекомендованная высота установки | 2.5 м от пола |
| Угол реагирования | 110 ° / 12 м (стандартные линзы) |
| Параметры | 95 x 60 x 55 мм |
| Класс | 2 в соответствии с EN 50131-1, EN 50131-2-2 |
| Среда эксплуатации | EN 50131-1. внутри помещений |
| Рабочая температура среды | от -10 до +40 ° C |
| Стандарты | EN 50130-4, EN 55022 |